


# SKL IR F SN78 SK

## Vijačna spojka-prosta polovica

### Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	industrijska montaža in proizvodnja avtomobilov
<b>Način izdelave</b>	snap-tite serija 78
<b>Priključek 1</b>	notranji navoj BSP cilindričen
<b>Oblika tesnila 1</b>	za uvojne čepe izvedb A, B in evtl. izvedbe E
<b>Preostali tlak:</b>	Sklapljanje pod preostalim tlakom je mogoče
<b>Dodatna značilnost</b>	izvedba s šestimi robovi
<b>Material:</b>	med



### Opis

Vijačne spojke so namenjene za visoke tlake in za sunke v tlaku.

### Dodatne informacije

Zaradi trpežne konstrukcije ustreza tudi težkim pogojem pri uporabi.

### Artikel

Opis	DN*	Priključni navoj	Obratovalni tlak (bar)	Temperatura mineralno olje min. (°C)	Temperatura mineralno olje max. (°C)	SF* ozn. *
SKL 20 IR F SN78 SK	19	G 3/4" -14	207,0	-40	90	2
SKL 25 IR F SN78 SK	25	G 1" -11	207,0	-40	90	2

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen