

# SKL IR SN75

Vijačna spojka-prosta polovica

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	Offshore področje, naftna polja, orodja itd.
<b>Način izdelave</b>	snap-tite serija 75
<b>Priključek 1</b>	notranji navoj BSP cilindričen
<b>Oblika tesnila 1</b>	za uvojne čepe izvedb A, B in evtl. izvedbe E
<b>Preostali tlak:</b>	Sklopjanje pod preostalim tlakom je mogoče
<b>Material:</b>	jeklo
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno



## Opis

Vijačne spojke so namenjene za visoke tlake in za sunke v tlaku.

## Dodatne informacije

Zaradi trpežne konstrukcije ustreza tudi težkim pogojem pri uporabi.

## Artikel

Opis	DN*	Priključni navoj	Navoj spojke	Obratovalni tlak (bar)	Temperatura mineralno olje min. (°C)	Temperatura mineralno olje max. (°C)	SF* ozn. *
<b>SKL 20 IR SN75</b>	19	G 3/4" -14		345,0	-40	90	4
<b>SKL 25 IR SN75</b>	25	G 1" -11		345,0	-40	90	4
<b>SKL 32 IR SN75</b>	31	G 1.1/4" -11		345,0	-40	90	3
<b>SKL 40 IR SN75</b>	38	G 1.1/2" -11		345,0	-40	90	3
<b>SKL 50 IR SN75</b>	51	G 2" -11		345,0	-40	90	3
<b>SKL 75 IR SN75</b>	76	G 3" -11		207,0	-40	90	2

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen