# SKM HL / SKM HS

Objemka za vtično spojko

HANSA-FLEX

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Območje uporabe** | splošna uporaba, npr. v industriji, gradbenih strojih, agrarni tehniki itd. |
| **Priključek 1** | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| **Oblika tesnila 1** | 24° notranji konus |
| **Standard** | ustrezno ISO 7241-1 serija A |
| **Material:** | jeklo |
| **Zaščita površine** | galvanično prevlečeno |



## Opis

Drsno pušo je z vskočniki mogoče vgraditi v pregradno steno, da potem deluje kot hitra spojka z ločilnim spojem.
Z dvojnim delovanjem drsne puše je pri spenjanju mogoče funkcija push- pull.
Vtične spojke omogočajo hiter priključek.

## Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

## Artikel

| Opis | DN* | Serija | za zunanji Ø cevi (mm) | Priključni navoj | Velikost | Obratovalni tlak (bar) | SF* ozn. * | Temperatura mineralno olje min. (°C) | Temperatura mineralno olje max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 04 HL 2** | 4 | L | 6 | M 12x1,5 | 2 | 250,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKM 06 HL 2** | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | 2 | 250,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKM 06 HL 3** | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKM 08 HL 2** | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | 2 | 250,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKM 08 HL 3** | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKM 10 HL 3** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKM 10 HL 4** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 4 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKM 13 HL 3** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKM 13 HL 4** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 4 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKM 16 HL 3** | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKM 16 HL 4** | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | 4 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKM 16 HL 5** | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | 5 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKM 20 HL 4** | 19 | L | 22 | M 30x2 | 4 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKM 20 HL 5** | 19 | L | 22 | M 30x2 | 5 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKM 25 HL 5** | 25 | L | 28 | M 36x2 | 5 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| | | | | | | | | | |
| **SKM 04 HS 2** | 4 | S | 8 | M 16x1,5 | 2 | 250,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKM 06 HS 1** | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | 1 | 300,0 | 4 | -25 | 100 |
| **SKM 06 HS 2** | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | 2 | 250,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKM 06 HS 3** | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKM 08 HS 2** | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | 2 | 250,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKM 08 HS 3** | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKM 10 HS 3** | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKM 10 HS 4** | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | 4 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| **SKM 13 HS 3** | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKM 13 HS 4** | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | 4 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKM 16 HS 3** | 16 | S | 20 | M 30x2 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 100 |
| **SKM 16 HS 4** | 16 | S | 20 | M 30x2 | 4 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKM 16 HS 5** | 16 | S | 20 | M 30x2 | 5 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKM 20 HS 5** | 19 | S | 25 | M 36x2 | 5 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKM 25 HS 5** | 25 | S | 30 | M 42x2 | 5 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

## Pribor

| | |
|---|---|
| **SKM ZUBS 3 C** | zaščita pred prahom - spojne puše, SKM.. |
| **SKM ZUB 3 12** | Odtrgno držalo s peresom |
| **SKM ZUBS** | Zaščita pred prahom - spojne objemke, SKM.. |
| **SKM ZUB BLINDSTECKER** | Slep vtič za mufo vtične spojke |
| **SKM ZUB 3 11** | Odtrgno držalo, z zaščito za prah |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*

| Nadomestni deli | |
|---|---|
| **SKM STUETZRING** | Podporni obroč za SKM |
| **SKM ORING** | Tesnilni obroč za SKM |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*