

SKM HL 3 U

Objemka za vtično spojko

Lastnosti

Območje uporabe	proizvodnja vozil (UNIMOG)
Priključek 1	metrični zunanji navoj, cilindrični
Oblika tesnila 1	24° notranji konus
Standard	ustrezno ISO 7241-1 serija A
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



Opis

Z dvojnim delovanjem drsne puše je pri spenjanju mogoče funkcija push- pull. Vtične spojke omogočajo hiter priključek.

Artikel

Opis	DN*	Se- rija	za zunanji cevi Ø (mm)	Priključni navoj	Veli- kost	Obratov- alni tlak (bar)	SF* ozn. *	Temperatura mineralno olje min. (°C)	Temperatura mineralno olje max. (°C)	Temperatura rastlinsko olje min. (°C)	Temperatura rastlinsko olje max. (°C)
SKM 10 HL 3 U	10	L	12	M 18x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80
SKM 13 HL 3 U	12	L	15	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

Pribor

SKM ZUB BLINDSTECKER	Slep vtič za mufo vtične spojke
SKM ZUBS	Zaščita pred prahom - spojne objemke, SKM..

Nadomestni deli

SKM ORING	Tesnilni obroč za SKM
SKM STUETZRING	Podporni obroč za SKM