

# SKM HL 3 U

Objemka za vtično spojko

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	proizvodnja vozil (UNIMOG)
<b>Priključek 1</b>	metrični zunanji navoj, cilindrični
<b>Oblika tesnila 1</b>	24° notranji konus
<b>Standard</b>	ustrezno ISO 7241-1 serija A
<b>Material:</b>	jeklo
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno



## Opis

Z dvojnim delovanjem drsne puše je pri spenjanju mogoče funkcija push- pull. Vtične spojke omogočajo hiter priključek.

## Artikel

Opis	DN*	Se- rija	za zunanji cevi Ø (mm)	Priključni navoj	Veli- kost	Obratov- alni tlak (bar)	SF* ozn. *	Temperatura mineralno olje min. (°C)	Temperatura mineralno olje max. (°C)	Temperatura rastlinsko olje min. (°C)	Temperatura rastlinsko olje max. (°C)
<b>SKM 10 HL 3 U</b>	10	L	12	M 18x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80
<b>SKM 13 HL 3 U</b>	12	L	15	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

## Pribor

<b>SKM ZUB BLINDSTECKER</b>	Slep vtič za mufo vtične spojke
<b>SKM ZUBS</b>	Zaščita pred prahom - spojne objemke, SKM..

## Nadomestni deli

<b>SKM ORING</b>	Tesnilni obroč za SKM
<b>SKM STUETZRING</b>	Podporni obroč za SKM