SKM HL 3 U

Objemka za vtično spojko

Lastnosti

Območje uporabe	proizvodnja vozil (UNIMOG)
Priključek 1	metrični zunanji navoj, cilindrični
Oblika tesnila 1	24° notranji konus
Standard	ustrezno ISO 7241-1 serija A
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



Opis

Z dvojnim delovanjem drsne puše je pri spenjanju mogoče funkcija push- pull.
Vtične spojke omogočajo hiter priključek.

Artikel

Opis	DN*	Serija	za zunanji Ø cevi (mm)	Priključni navoj	Velikost	Obratovalni tlak (bar)	SF* ozn. *	Temperatura mineralno olje min. (°C)	Temperatura mineralno olje max. (°C)	Temperatura rastlinsko olje min. (°C)	Temperatura rastlinsko olje max. (°C)
SKM 10 HL 3 U	10	L	12	M 18x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80
SKM 13 HL 3 U	12	L	15	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

Pribor

SKM ZUB BLINDSTECKER	Slep vtič za mufo vtične spojke
SKM ZUBS	Zaščita pred prahom - spojne objemke, SKM..

Nadomestni deli

SKM ORING	Tesnilni obroč za SKM
SKM STUETZRING	Podporni obroč za SKM

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.