

SKM IJ JD

Objemka za vtično spojko

Lastnosti

Območje uporabe	poljedelska tehnika
Priključek 1	notranji navoj UN/UNF
Oblika tesnila 1	za uvojne čepe izvedbe F
skladno z	John Deere
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



Navodilo

Zamenja lahko spojke po standardu ISO 7241-1 serija A.

Opis

Vtične spojke omogočajo hiter priključek.

Artikel

Opis	DN*	Priključni navoj	Velikost	Obratovalni tlak (bar)	SF* ozn. *	Temperatura mineralno olje min. (°C)	Temperatura mineralno olje max. (°C)
SKM 13 IJ 3 JD	12	UNF 3/4" -16	3	250,0	4	-25	125

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

Pribor

SKM ZUBS 3 CB	zaščita pred prahom - spojne puše, SKM..
SKM ZUB 3 12	Odrugno držalo s peresom
SKM ZUB 3 11	Odrugno držalo, z zaščito za prah
SKM ZUBS	Zaščita pred prahom - spojne objemke, SKM..
SKM ZUBS 3 C	zaščita pred prahom - spojne puše, SKM..
SKM ZUB BLINDSTECKER	Slep vtič za mufo vtične spojke

Nadomestni deli

SKM STUETZRING	Podporni obroč za SKM
SKM ORING	Tesnilni obroč za SKM