

Lastnosti

| | |
|------------------|--------------------------|
| Območje uporabe | poljedelska tehnika |
| Priključek 1 | notranji navoj UN/UNF |
| Oblika tesnila 1 | za uvojne čepe izvedbe F |
| skladno z | John Deere |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |



Navodilo

Zamenja lahko spojke po standardu ISO 7241-1 serija A.

Opis

Vtične spojke omogočajo hiter priključek.

Artikel

| Opis | DN* | Priključni navoj | Velikost | Obratovalni tlak (bar) | SF* ozn. * | Temperatura mineralno olje min. (°C) | Temperatura mineralno olje max. (°C) |
|----------------|-----|------------------|----------|---------------------------|------------|---|---|
| SKM 13 IJ 3 JD | 12 | UNF 3/4" -16 | 3 | 250,0 | 4 | -25 | 125 |

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

Pribor

| | |
|----------------------|---|
| SKM ZUBS 3 CB | zaščita pred prahom - spojne puše, SKM.. |
| SKM ZUB 3 12 | Odrugno držalo s peresom |
| SKM ZUB 3 11 | Odrugno držalo, z zaščito za prah |
| SKM ZUBS | Zaščita pred prahom - spojne objemke, SKM.. |
| SKM ZUBS 3 C | zaščita pred prahom - spojne puše, SKM.. |
| SKM ZUB BLINDSTECKER | Slep vtič za mufo vtične spojke |

Nadomestni deli

| | |
|----------------|-----------------------|
| SKM STUETZRING | Podporni obroč za SKM |
| SKM ORING | Tesnilni obroč za SKM |