

Lastnosti

Območje uporabe	splošna uporaba, npr. v industriji, gradbenih strojih, agrarni tehniki itd.
Priključek 1	metrični notranji navoj, cilindričen
Oblika tesnila 1	za uvojne čepe izvedb A, B in evtl. izvedbe E
Standard	ustrezno ISO 7241-1 serija A
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



Opis

Drsno pušo je z vskočniki mogoče vgraditi v pregradno steno, da potem deluje kot hitra spojka z ločilnim spojem. Z dvojnimi delovanjem drsne puše je pri spenjanju mogoče funkcija push- pull. Vtične spojke omogočajo hiter priključek.

Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

Artikel

Opis	DN*	Priključni navoj	Velikost	Obratovalni tlak (bar)	SF* ozn. *	Temperatura mineralno olje min. (°C)	Temperatura mineralno olje max. (°C)
SKM 04 IM 1	4	M 12x1,5	1	300,0	4	-25	100
SKM 06 IM 1	6	M 14x1,5	1	300,0	4	-25	100
SKM 08 IM 2	8	M 16x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKM 08 IM 3	8	M 16x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKM 10 IM 2	10	M 18x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKM 10 IM 3	10	M 18x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKM 10 IM 4	10	M 18x1,5	4	225,0	4	-25	125
SKM 13 IM 3	12	M 22x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKM 13 IM 4	12	M 22x1,5	4	225,0	4	-30	100
SKM 20 IM 5	19	M 30x1,5	5	225,0	4	-25	125

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

Pribor

SKM ZUBS	Zaščita pred prahom - spojne objemke, SKM..
SKM ZUB BLINDSTECKER	Slep vtič za mufo vtične spojke
SKM ZUB 3 12	Odrtrgno držalo s peresom
SKM ZUBS 3 C	zaščita pred prahom - spojne puše, SKM..
SKM ZUBS 3 CB	zaščita pred prahom - spojne puše, SKM..
SKM ZUB 3 11	Odrtrgno držalo, z zaščito za prah

Nadomestni deli

SKM ORING	Tesnilni obroč za SKM
SKM STUETZRING	Podporni obroč za SKM