

### Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	proizvodnja vozil (UNIMOG)
<b>Priključek 1</b>	metrični notranji navoj, cilindričen
<b>Oblika tesnila 1</b>	za uvojne čepe izvedb A, B in evtl. izvedbe E
<b>Standard</b>	ustrezno ISO 7241-1 serija A
<b>Material:</b>	jeklo
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno



### Opis

Z dvojnim delovanjem drsne puše je pri spenjanju mogoče funkcija push- pull. Vtične spojke omogočajo hiter priključek.

### Artikel

Opis	DN*	Priključni navoj	Velikost	Obratovalni tlak (bar)	SF* ozn. *	Temperatura mineralno olje min. (°C)	Temperatura mineralno olje max. (°C)	Temperatura rastlinsko olje min. (°C)	Temperatura rastlinsko olje max. (°C)
<b>SKM 13 IM 3 U</b>	12	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

### Pribor

<b>SKM ZUB BLINDSTECKER</b>	Slep vtič za mufo vtične spojke
<b>SKM ZUBS</b>	Zaščita pred prahom - spojne objemke, SKM..

### Nadomestni deli

<b>SKM STUETZRING</b>	Podporni obroč za SKM
<b>SKM ORING</b>	Tesnilni obroč za SKM