SKM IM U

Objemka za vtično spojko

Lastnosti

Območje uporabe	proizvodnja vozil (UNIMOG)
Priključek 1	metrični notranji navoj, cilindričen
Oblika tesnila 1	za uvojne čepe izvedb A, B in evtl. izvedbe E
Standard	ustrezno ISO 7241-1 serija A
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



Opis

Z dvojnim delovanjem drsne puše je pri spenjanju mogoče funkcija push- pull.
Vtične spojke omogočajo hiter priključek.

Artikel

Opis	DN*	Priključni navoj	Veli-kost	Obratovalni tlak (bar)	SF* ozn. *	Temperatura mineralno olje min. (°C)	Temperatura mineralno olje max. (°C)	Temperatura rastlinsko olje min. (°C)	Temperatura rastlinsko olje max. (°C)
SKM 13 IM 3 U	12	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

Pribor

SKM ZUB BLINDSTECKER	Slep vtič za mufo vtične spojke
SKM ZUBS	Zaščita pred prahom - spojne objemke, SKM..

Nadomestni deli

SKM STUETZRING	Podporni obroč za SKM
SKM ORING	Tesnilni obroč za SKM

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.