SKM IN AE
Objemka za vtično spojko

Lastnosti

Območje uporabe	splošna uporaba, npr. v industriji, gradbenih strojih, agrarni tehniki itd.
Priključek 1	notranji navoj NPT
Oblika tesnila 1	tesni navoje
skladno z	Aeroquip
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



Navodilo
Zamenja lahko spojke po standardu ISO 7241-1 serija A.

Opis
Vtične spojke omogočajo hiter priključek.

Navodila za naročanje
Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

Artikel

Opis	DN*	Priključni navoj	Obratovalni tlak (bar)	SF* ozn. *	Temperatura mineralno olje min. (°C)	Temperatura mineralno olje max. (°C)
SKM 06 IN AE	6	NPT 1/4" -18	210,0	4	-25	100
SKM 10 IN AE	10	NPT 3/8" -18	210,0	4	-25	100
SKM 13 IN AE	12	NPT 1/2" -14	210,0	4	-25	100
SKM 20 IN AE	19	NPT 3/4" -14	210,0	4	-25	100
SKM 25 IN AE	25	NPT 1" -11,5	200,0	4	-25	100

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

Pribor

SKM ZUBS AE	Zaščita pred prahom - spojne objemke, SKM..AE

Nadomestni deli

SKM STUETZRING AE	Podporni obroč za SKM..AE
SKM ORING AE	Tesnilni obroč za SKM...AE

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.