

Lastnosti

Območje uporabe	splošna uporaba, npr. v industriji, gradbenih strojih, agrarni tehniki itd.
Priključek 1	notranji navoj NPT
Oblika tesnila 1	tesni navoje
skladno z	Aeroquip
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



Navodilo

Zamenja lahko spojke po standardu ISO 7241-1 serija A.

Opis

Vtične spojke omogočajo hiter priključek.

Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

Artikel

Opis	DN*	Priključni navoj	Obratovalni tlak (bar)	SF* ozn. *	Temperatura mineralno olje min. (°C)	Temperatura mineralno olje max. (°C)
SKM 06 IN AE	6	NPT 1/4" -18	210,0	4	-25	100
SKM 10 IN AE	10	NPT 3/8" -18	210,0	4	-25	100
SKM 13 IN AE	12	NPT 1/2" -14	210,0	4	-25	100
SKM 20 IN AE	19	NPT 3/4" -14	210,0	4	-25	100
SKM 25 IN AE	25	NPT 1" -11,5	200,0	4	-25	100

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

Pribor

SKM ZUBS AE Zaščita pred prahom - spojne objemke, SKM..AE

Nadomestni deli

SKM STUETZRING AE Podporni obroč za SKM..AE
SKM ORING AE Tesnilni obroč za SKM...AE