

Lastnosti

| | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Območje uporabe | splošna uporaba, npr. v industriji, gradbenih strojih, agrarni tehniki itd. |
| Priključek 1 | notranji navoj NPT |
| Oblika tesnila 1 | tesni navoje |
| skladno z | Pioneer |
| Dodatna značilnost | s koničnim ventilom |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |



Opis

Vtične spojke omogočajo hiter priključek.

Artikel

| Opis | DN* | Priključni navoj | Obratovalni tlak (bar) | SF* ozn. * | Temperatura mineralno olje min. (°C) | Temperatura mineralno olje max. (°C) |
|------------------------|-----|------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| SKM 06 IN SP KE | 6 | NPT 1/4" -18 | 350,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKM 10 IN SP KE | 10 | NPT 3/8" -18 | 300,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKM 13 IN SP KE | 12 | NPT 1/2" -14 | 300,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKM 25 IN SP KE | 25 | NPT 1" -11,5 | 230,0 | 4 | -25 | 125 |

BD = obratovalni tlak – SF pr. = varnostni faktor priključen

Pribor

SKM ZUBS SP Zaščita pred prahom - spojne objemke, SKM..SP