SKM IR
Objemka za vtično spojko

Lastnosti

Območje uporabe	splošna uporaba, npr. v industriji, gradbenih strojih, agrarni tehniki itd.
Priključek 1	notranji navoj BSP cilindričen
Oblika tesnila 1	za uvojne čepe izvedb A, B in evtl. izvedbe E
Standard	ustrezno ISO 7241-1 serija A
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



Opis

Drsno pušo je z vskočniki mogoče vgraditi v pregradno steno, da potem deluje kot hitra spojka z ločilnim spojem.
Z dvojnim delovanjem drsne puše je pri spenjanju mogoče funkcija push- pull.
Vtične spojke omogočajo hiter priključek.

Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

Artikel

Opis	DN*	Priključni navoj	Velikost	Obratovalni tlak (bar)	SF* ozn. *	Temperatura mineralno olje min. (°C)	Temperatura mineralno olje max. (°C)
SKM 04 IR 1	4	G 1/8" -28	1	300,0	4	-25	100
SKM 06 IR 1	6	G 1/4" -19	1	250,0	4	-30	100
SKM 10 IR 2	10	G 3/8" -19	2	250,0	4	-30	100
SKM 10 IR 3	10	G 3/8" -19	3	225,0	4	-30	100
SKM 13 IR 3	12	G 1/2" -14	3	225,0	4	-30	100
SKM 20 IR 4	19	G 3/4" -14	4	225,0	4	-30	100
SKM 20 IR 5	19	G 3/4" -14	5	225,0	4	-30	100
SKM 25 IR 5	25	G 1" -11	5	225,0	4	-30	100

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

Pribor

SKM ZUBS 3 CB	zaščita pred prahom - spojne puše, SKM..
SKM ZUB 3 12	Odtrgno držalo s peresom
SKM ZUBS	Zaščita pred prahom - spojne objemke, SKM..
SKM ZUBS 3 C	zaščita pred prahom - spojne puše, SKM..
SKM ZUB 3 11	Odtrgno držalo, z zaščito za prah
SKM ZUB BLINDSTECKER	Slep vtič za mufo vtične spojke

Nadomestni deli

SKM ORING	Tesnilni obroč za SKM
SKM STUETZRING	Podporni obroč za SKM

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.