SKM IR HC

Objemka za vtično spojko

Lastnosti

Območje uporabe	rešilna vozila, napenjalna orodja, stiskalnice itd.
Priključek 1	notranji navoj BSP cilindričen
Oblika tesnila 1	za uvojne čepe izvedb A, B in evtl. izvedbe E
Obseg dobave	z zaščito proti prahu
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



Opis

Vtične spojke omogočajo hiter priključek na visokotlačnem področju.
Priključevanje in odključevanje brez veliko kapelj.

Artikel

Opis	DN*	Priključni navoj	Obratovalni tlak (bar)	SF* ozn. *	Temperatura mineralno olje min. (°C)	Temperatura mineralno olje max. (°C)
SKM 04 IR HC	4	G 1/8" -28	1000,0	2,5	-30	100
SKM 06 IR HC	6	G 1/4" -19	1000,0	2,5	-30	100
SKM 10 IR HC	10	G 3/8" -19	1000,0	2,5	-30	100

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.