SKM IR MC

Objemka za vtično spojko za srednji tlak

Lastnosti

Območje uporabe	splošna uporaba, npr. v industriji, gradbenih strojih, agrarni tehniki itd.
Priključek 1	notranji navoj BSP cilindričen
Oblika tesnila 1	za uvojne čepe izvedb A, B in evtl. izvedbe E
Obseg dobave	z zaščito proti prahu
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



Opis

Majhna velikost gradnje omogoča prihranek na prostoru pri uporabi.
Za visok pretok pri minimalni izgubi tlaka.
Vtične spojke omogočajo hiter priključek.

Artikel

Opis	DN*	Priključni navoj	Obratovalni tlak (bar)	SF* ozn. *	Temperatura mineralno olje min. (°C)	Temperatura mineralno olje max. (°C)
SKM 06 IR MC	6	G 1/4" -19	250,0	4	-30	100
SKM 10 IR MC	10	G 3/8" -19	250,0	4	-30	100
SKM 13 IR MC	12	G 1/2" -14	250,0	4	-30	100
SKM 20 IR MC	19	G 3/4" -14	320,0	3	-30	100
SKM 25 IR MC	25	G 1" -11	320,0	3	-30	100

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.