


# SKM IR SN H

Objemka za vtično spojko

## Lastnosti

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Območje uporabe</b>  | splošna uporaba, npr. v industriji, gradbenih strojih, agrarni tehniki itd. |
| <b>Način izdelave</b>   | Snap-tite serija H  |
| <b>Priključek 1</b>     | notranji navoj BSP cilindričen  |
| <b>Oblika tesnila 1</b> | za uvojne čepe izvedb A, B in evtl. izvedbe E                               |
| <b>Material:</b>        | jeklo   |
| <b>Zaščita površine</b> | galvanično prevlečeno   |



## Opis

Vtične spojke omogočajo hiter priključek.

## Artikel

| Opis           | DN* | Priključni navoj | Obratovalni tlak (bar) | SF* ozn. * | Temperatura mineralno olje min. (°C) | Temperatura mineralno olje max. (°C) |
|----------------|-----|------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| SKM 06 IR SN H | 6   | G 1/4" -19       | 450,0                  | 2          | -40                                  | 90                                   |
| SKM 10 IR SN H | 10  | G 3/8" -19       | 310,0                  | 2          | -40                                  | 90                                   |
| SKM 13 IR SN H | 12  | G 1/2" -14       | 280,0                  | 2          | -40                                  | 90                                   |
| SKM 20 IR SN H | 19  | G 3/4" -14       | 245,0                  | 2          | -40                                  | 90                                   |
| SKM 25 IR SN H | 25  | G 1" -11         | 140,0                  | 2          | -40                                  | 90                                   |
| SKM 32 IR SN H | 31  | G 1.1/4" -11     | 125,0                  | 2          | -40                                  | 90                                   |
| SKM 40 IR SN H | 38  | G 1.1/2" -11     | 105,0                  | 2          | -40                                  | 90                                   |
| SKM 50 IR SN H | 51  | G 2" -11         | 105,0                  | 2          | -40                                  | 90                                   |
| SKM 65 IR SN H | 65  | G 2,1/2" -11     | 70,0                   | 2          | -40                                  | 90                                   |
| SKM 75 IR SN H | 76  | G 3" -11         | 55,0                   | 2          | -40                                  | 90                                   |

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

## Variante izdelka

SKM IR SN H VA Objemka za vtično spojko, nerjavno jeklo

## Pribor

SKM ZUBS SN H Zaščita pred prahom - spojne objemke, SKM..SN H