SKM IR SP

Objemka za vtično spojko

Lastnosti

Območje uporabe	splošna uporaba, npr. v industriji, gradbenih strojih, agrarni tehniki itd.
Priključek 1	notranji navoj BSP cilindričen
Oblika tesnila 1	za uvojne čepe izvedb A, B in evtl. izvedbe E
skladno z	Pioneer
Dodatna značilnost	s krogelnim ventilom
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



Opis

Vtične spojke omogočajo hiter priključek.

Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

Artikel

Opis	DN*	Priključni navoj	Obratovalni tlak (bar)	SF* ozn. *	Temperatura mineralno olje min. (°C)	Temperatura mineralno olje max. (°C)
SKM 06 IR SP	6	G 1/4" -19	200,0	4	-25	110
SKM 10 IR SP	10	G 3/8" -19	200,0	4	-25	110
SKM 13 IR SP	12	G 1/2" -14	200,0	4	-25	125
SKM 20 IR SP	19	G 3/4" -14	200,0	4	-25	125

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

Pribor

SKM ZUBS SP	Zaščita pred prahom - spojne objemke, SKM..SP

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.