

SKMS HL 3 U

Objemka za vtično spojko (pregradni priključek)

HANSA FLEX

Lastnosti

Območje uporabe proizvodnja vozil (UNIMOG)

Način izdelave spojka s pregradnim priključkom

Priključek 1 metrični zunanji navoj, cilindrični

Oblika tesnila 1 24° notranji konus

Standard ustrezno ISO 7241-1 serija A

Material: jeklo

Zaščita površine galvanično prevlečeno



Opis

Z dvojnimi delovanjem drsne puše je pri spenjanju mogoče funkcija push- pull.

Vtične spojke omogočajo hiter priključek.

Artikel

Opis	DN*	Se- rija	za zunanji cevi (mm)	Priključni navoj	Veli- kost	Obratov- alni tlak (bar)	SF* ozn. *	Temperatura mineralno olje min. (°C)	Temperatura mineralno olje max. (°C)	Temperatura rastlinsko olje min. (°C)	Temperatura rastlinsko olje max. (°C)
SKMS 10 HL 3 U	10	L	12	M 18x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80
SKMS 13 HL 3 U	12	L	15	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

Pribor

SKM ZUBS Zaščita pred prahom - spojne objemke, SKM..

Nadomestni deli

SKM ORING Tesnilni obroč za SKM

SKM STUETZRING Podporni obroč za SKM