# SKMS HL FS

Objemka za vtično spojko (pregradni priključek)

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Območje uporabe** | splošna uporaba, npr. v industriji, gradbenih strojih, agrarni tehniki itd. |
| **Način izdelave** | spojka s pregradnim priključkom |
| **Priključek 1** | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| **Oblika tesnila 1** | 24° notranji konus |
| **skladno z** | Stucchi |
| **Material:** | jeklo |
| **Zaščita površine** | galvanično prevlečeno |



## Navodilo

Za standardne navojne priključke je pri ugotavljanju delovnega tlaka treba upoštevati največji dovoljeni delovni tlak priključka.
Zamenja lahko spojke po standardu ISO 16028.

## Opis

Vtične spojke, ki tesnijo po površini, za nizke izgube olja oz.zraka pri sklapljanju.
Za visok pretok pri minimalni izgubi tlaka.
Primerno za uporabo na področjih, ki so za okolje občutljiva.

## Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

## Artikel

| Opis | DN* | Serija | za zunanji Ø cevi (mm) | Priključni navoj | Velikost | Obratovalni tlak (bar) | SF* ozn. * | Temperatura mineralno olje min. (°C) | Temperatura mineralno olje max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKMS 08 HL 2 FS** | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | 2 | 350,0 | 4 | -20 | 100 |
| **SKMS 10 HL 2 FS** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 2 | 350,0 | 4 | -20 | 100 |
| **SKMS 10 HL 3 FS** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 3 | 350,0 | 4 | -20 | 100 |
| **SKMS 13 HL 2 FS** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 2 | 350,0 | 4 | -20 | 100 |
| **SKMS 13 HL 3 FS** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 3 | 350,0 | 4 | -20 | 100 |

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

## Pribor

| | |
|---|---|
| **SKM ZUBS FS** | Zaščita pred prahom - spojne objemke, SKM..FS |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*