

SKS HL UDK / SKS HS UDK

Vtič za vtično spojko

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-------------------------|--|
| Priključek 1 | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| Oblika tesnila 1 | 24° notranji konus |
| Preostali tlak: | Sklopjanje pod preostalim tlakom je mogoče |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |



Opis

Vtične spojke omogočajo hiter priključek.

Artikel

| Opis | DN* | Serijska | za zunanji Ø | Priključni | Velikost | Obratovalni | SF* ozn. * | Temperatura mineralno | Temperatura mineralno |
|-----------------|-----|----------|--------------|------------|----------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | cevi (mm) | navoj | | tlak (bar) | | olja min. (°C) | olja max. (°C) |
| SKS 06 HL 3 UDK | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKS 08 HL 3 UDK | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKS 10 HL 3 UDK | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKS 13 HL 3 UDK | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKS 16 HL 3 UDK | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKS 06 HS 3 UDK | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKS 08 HS 3 UDK | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKS 10 HS 3 UDK | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKS 13 HS 3 UDK | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

Pribor

SKS ZUBS zaščita pred prahom vtič za spojko, SKS..