

### Lastnosti

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Območje uporabe</b>  | splošna uporaba, npr. v industriji, gradbenih strojih, agrarni tehniki itd. |
| <b>Priključek 1</b>     | notranji navoj UN/UNF   |
| <b>Oblika tesnila 1</b> | za uvojne čepe izvedbe F  |
| <b>skladno z</b>        | Stucchi   |
| <b>Material:</b>        | jeklo   |
| <b>Zaščita površine</b> | galvanično prevlečeno   |



### Navodilo

Zamenja lahko spojke po standardu ISO 16028.

### Opis

Vtične spojke, ki tesnijo po površini, za nizke izgube olja oz.zraka pri sklapljanju.

Za visok pretok pri minimalni izgubi tlaka.

Primerno za uporabo na področjih, ki so za okolje občutljiva.

### Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

### Artikel

| Opis                  | DN* | Priključni navoj | Velikost | Obratovalni tlak<br>(bar) | SF* ozn. * | Temperatura mineralno olje min.<br>(°C) | Temperatura mineralno olje<br>max.<br>(°C) |
|-----------------------|-----|------------------|----------|---------------------------|------------|---|--|
| <b>SKS 10 IJ 1 FS</b> | 10  | UNF 9/16" -18    | 1        | 350,0                     | 4          | -20                                     | 100  |
| <b>SKS 13 IJ 2 FS</b> | 12  | UNF 3/4" -16     | 2        | 350,0                     | 4          | -20                                     | 100  |
| <b>SKS 16 IJ 3 FS</b> | 16  | UNF 7/8" -14     | 3        | 350,0                     | 4          | -20                                     | 100  |
| <b>SKS 20 IJ 3 FS</b> | 19  | UN 1.1/16" -12   | 3        | 350,0                     | 4          | -20                                     | 100  |

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

### Pribor

**SKS ZUBS FS** Zaščita pred prahom vtič za spojko, SKS..FS