

Lastnosti

| | |
|-------------------------|---|
| Območje uporabe | splošna uporaba, npr. v industriji, gradbenih strojih, agrarni tehniki itd. |
| Priključek 1 | metrični notranji navoj, cilindričen |
| Oblika tesnila 1 | za uvojne čepe izvedb A, B in evtl. izvedbe E |
| Standard | ustrezno ISO 7241-1 serija A |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |



Opis

Vtične spojke omogočajo hiter priključek.

Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

Artikel

| Opis | DN* | Priključni navoj | L (mm) | Velikost | Obratovalni tlak (bar) | SF* ozn. * | Temperatura mineralno olje min. (°C) | Temperatura mineralno olje max. (°C) |
|--------------------|-----|------------------|-----------|----------|---------------------------|------------|--|--|
| SKS 04 IM 1 | 5 | M 12x1,5 | 45,0 | 1 | 300,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKS 06 IM 1 | 6 | M 14x1,5 | 45,0 | 1 | 300,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKS 08 IM 2 | 8 | M 16x1,5 | 49,0 | 2 | 250,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKS 08 IM 3 | 8 | M 16x1,5 | 59,0 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKS 10 IM 2 | 10 | M 18x1,5 | 49,0 | 2 | 300,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKS 10 IM 3 | 10 | M 18x1,5 | 60,0 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKS 10 IM 4 | 10 | M 18x1,5 | 63,5 | 4 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKS 13 IM 3 | 12 | M 22x1,5 | 48,0 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKS 13 IM 4 | 12 | M 22x1,5 | 63,5 | 4 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKS 20 IM 5 | 19 | M 30x1,5 | 76,0 | 5 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

Pribor

| | |
|--------------------|---|
| SKS ZUBS | zaščita pred prahom vtič za spojko, SKS.. |
| SKS ZUB 3 | Nastavek za vtič vtič za spojko SKS..3 |
| SKS ZUB 3 S | Nastavek za vtič vtič za spojko SKS..3 |