

Lastnosti

| | |
|---------------------------|---|
| Območje uporabe | splošna uporaba, npr. v industriji, gradbenih strojih, agrarni tehniki itd. |
| Priključek 1 | notranji navoj NPT |
| Oblika tesnila 1 | tesni navoje |
| skladno z | Aeroquip |
| Dodatna značilnost | ISO 7241-1 A |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |



Navodilo

Zamenja lahko spojke po standardu ISO 7241-1 serija A.

Opis

Vtične spojke omogočajo hiter priključek.

Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

Artikel

| Opis | DN* | Priključni navoj | Obratovalni tlak (bar) | SF* ozn. * | Temperatura mineralno olje min. (°C) | Temperatura mineralno olje max. (°C) |
|---------------------|-----|------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| SKS 06 IN AE | 6 | NPT 1/4" -18 | 210,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKS 10 IN AE | 10 | NPT 3/8" -18 | 210,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKS 13 IN AE | 12 | NPT 1/2" -14 | 210,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKS 20 IN AE | 19 | NPT 3/4" -14 | 210,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKS 25 IN AE | 25 | NPT 1" -11,5 | 200,0 | 4 | -25 | 100 |

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

Pribor

SKS ZUBS AE Zaščita pred prahom vtič za spojko, SKS..AE