

### Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	splošna uporaba, npr. v industriji, gradbenih strojih, agrarni tehniki itd.
<b>Priključek 1</b>	notranji navoj NPT
<b>Oblika tesnila 1</b>	tesni navoje
<b>skladno z</b>	Faster
<b>Material:</b>	jeklo
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno



### Opis

Vtične spojke, ki tesnijo po površini, za nizke izgube olja oz.zraka pri sklapljanju.

Za visok pretok pri minimalni izgubi tlaka.

Primerno za uporabo na področjih, ki so za okolje občutljiva.

### Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

### Artikel

Opis	DN*	Priključni navoj	Obratovalni tlak (bar)	SF* ozn. *	Temperatura mineralno olje min. (°C)	Temperatura mineralno olje max. (°C)
<b>SKS 10 IN F</b>	10	NPT 3/8" -18	250,0	4	-25	100
<b>SKS 10 IN 13 F</b>	10	NPT 1/2" -14	250,0	4	-25	125

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

### Pribor

**SKS ZUBS FS** Zaščita pred prahom vtič za spojko, SKS..FS