

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	rešilna vozila, napejalna orodja, stiskalnice itd.
<b>Priključek 1</b>	notranji navoj NPT
<b>Oblika tesnila 1</b>	tesni navoje
<b>Obseg dobave</b>	z zaščito proti prahu
<b>Material:</b>	jeklo
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno



## Navodilo

Vtič v odklopljenem položaju ne sme biti obremenjen.

## Opis

Priključevanje in odključevanje brez veliko kapelj.

Vtične spojke omogočajo hiter priključek na visokotlačnem področju.

## Artikel

Opis	DN*	Priključni navoj	L (mm)	Obratovalni tlak (bar)	SF* ozn. *	Temperatura mineralno olje min. (°C)	Temperatura mineralno olje max. (°C)
<b>SKS 04 IN HC</b>	5	NPT 1/8" -27	33,3	1000,0	2,5	-30	100
<b>SKS 06 IN HC</b>	6	NPT 1/4" -18	35,7	1000,0	2,5	-30	100
<b>SKS 10 IN HC</b>	10	NPT 3/8" -18	37,0	1000,0	2,5	-30	100

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen