

# SKS IN SN H

Vtič za vtično spojko

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	splošna uporaba, npr. v industriji, gradbenih strojih, agrarni tehniki itd.
<b>Način izdelave</b>	Snap-tite serija H
<b>Priključek 1</b>	notranji navoj NPT
<b>Oblika tesnila 1</b>	tesni navoje
<b>Material:</b>	jeklo
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno



## Opis

Vtične spojke omogočajo hiter priključek.

## Artikel

Opis	DN*	Priključni navoj	Obratovalni tlak (bar)	SF* ozn. *	Temperatura mineralno olje min. (°C)	Temperatura mineralno olje max. (°C)
<b>SKS 06 IN SN H</b>	6	NPT 1/4" -18	450,0	2	-40	90
<b>SKS 10 IN SN H</b>	10	NPT 3/8" -18	310,0	2	-40	90
<b>SKS 13 IN SN H</b>	12	NPT 1/2" -14	280,0	2	-40	90
<b>SKS 20 IN SN H</b>	19	NPT 3/4" -14	245,0	2	-40	90
<b>SKS 25 IN SN H</b>	25	NPT 1" -11,5	140,0	2	-40	90
<b>SKS 32 IN SN H</b>	31	NPT 1.1/4" -11,5	125,0	2	-40	90
<b>SKS 40 IN SN H</b>	38	NPT 1.1/2" -11,5	105,0	2	-40	90
<b>SKS 50 IN SN H</b>	51	NPT 2" -11,5	105,0	2	-40	90
<b>SKS 65 IN SN H</b>	65	NPT 2.1/2" -8	70,0	2	-40	90
<b>SKS 75 IN SN H</b>	76	NPT 3" -8	55,0	2	-40	90

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

## Pribor

**SKS ZUBS SN H** Zaščita pred prahom vtič za spojko, SKS..SN H