

# SKS IN SP KE

Vtič za vtično spojko

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Območje uporabe</b>    | splošna uporaba, npr. v industriji, gradbenih strojih, agrarni tehniki itd. |
| <b>Priključek 1</b>       | notranji navoj NPT  |
| <b>Oblika tesnila 1</b>   | tesni navoje  |
| <b>skladno z</b>          | Pioneer   |
| <b>Dodatna značilnost</b> | s koničnim ventilom   |
| <b>Material:</b>          | jeklo   |
| <b>Zaščita površine</b>   | galvanično prevlečeno   |



## Opis

Vtične spojke omogočajo hiter priključek.

## Artikel

| Opis                   | DN* | Priključni navoj | Obratovalni tlak (bar) | SF* ozn. * | Temperatura mineralno olje min. (°C) | Temperatura mineralno olje max. (°C) |
|------------------------|-----|------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>SKS 06 IN SP KE</b> | 6   | NPT 1/4" -18     | 350,0                  | 4          | -25                                  | 125                                  |
| <b>SKS 10 IN SP KE</b> | 10  | NPT 3/8" -18     | 300,0                  | 4          | -25                                  | 125                                  |
| <b>SKS 13 IN SP KE</b> | 12  | NPT 1/2" -14     | 300,0                  | 4          | -25                                  | 125                                  |
| <b>SKS 25 IN SP KE</b> | 25  | NPT 1" -11,5     | 230,0                  | 4          | -25                                  | 125                                  |

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

## Pribor

**SKS ZUBS SP** Zaščita pred prahom vtič za spojko, SKS..SP