SKS IR HC

Vtič za vtično spojko

Lastnosti

Območje uporabe	rešilna vozila, napenjalna orodja, stiskalnice itd.
Priključek 1	notranji navoj BSP cilindričen
Oblika tesnila 1	za uvojne čepe izvedb A, B in evtl. izvedbe E
Obseg dobave	z zaščito proti prahu
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



Navodilo

Vtič v odklopljenem položaju ne sme biti obremenjen.

Opis

Priključevanje in odključevanje brez veliko kapelj.
Vtične spojke omogočajo hiter priključek na visokotlačnem področju.

Artikel

Opis	DN*	Priključni navoj	L (mm)	Obratovalni tlak (bar)	SF* ozn. *	Temperatura mineralno olje min. (°C)	Temperatura mineralno olje max. (°C)
SKS 04 IR HC	5	G 1/8" -28	33,3	1000,0	2,5	-30	100
SKS 06 IR HC	6	G 1/4" -19	38,0	1000,0	2,5	-30	100
SKS 10 IR HC	10	G 3/8" -19	39,5	1000,0	2,5	-30	100

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.