

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	rešilna vozila, napenjalna orodja, stiskalnice itd.
<b>Priključek 1</b>	notranji navoj BSP cilindričen
<b>Oblika tesnila 1</b>	za uvojne čepe izvedb A, B in evtl. izvedbe E
<b>Obseg dobave</b>	z zaščito proti prahu
<b>Material:</b>	jeklo
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno



## Navodilo

Vtič v odklopljenem položaju ne sme biti obremenjen.

## Opis

Priključevanje in odključevanje brez veliko kapelj.

Vtične spojke omogočajo hiter priključek na visokotlačnem področju.

## Artikel

Opis	DN*	Priključni navoj	L (mm)	Obratovalni tlak (bar)	SF* ozn. *	Temperatura mineralno olje min. (°C)	Temperatura mineralno olje max. (°C)
<b>SKS 04 IR HC</b>	5	G 1/8" -28	33,3	1000,0	2,5	-30	100
<b>SKS 06 IR HC</b>	6	G 1/4" -19	38,0	1000,0	2,5	-30	100
<b>SKS 10 IR HC</b>	10	G 3/8" -19	39,5	1000,0	2,5	-30	100

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen