

SKS IR SN72

Vtič za vtično spojko

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|---------------------------|---|
| Območje uporabe | splošna uporaba, npr. v industriji, gradbenih strojih, agrarni tehniki itd. |
| Način izdelave | snap-tite serija 72 |
| Priključek 1 | notranji navoj BSP cilindričen |
| Oblika tesnila 1 | za uvojne čepce izvedb A, B in evtl. izvedbe E |
| Dodatna značilnost | ISO 7241-1 Serie B |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |



Opis

Vtične spojke omogočajo hiter priključek.

Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

Artikel

| Opis | DN* | Priključni navoj | Obratovalni tlak (bar) | SF* ozn. * | Temperatura mineralno olje min. (°C) | Temperatura mineralno olje max. (°C) |
|----------------|-----|------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| SKS 04 IR SN72 | 5 | G 1/8" -28 | 500,0 | 4 | -40 | 90 |
| SKS 06 IR SN72 | 6 | G 1/4" -19 | 250,0 | 4 | -25 | 90 |
| SKS 10 IR SN72 | 10 | G 3/8" -19 | 250,0 | 4 | -25 | 90 |
| SKS 13 IR SN72 | 12 | G 1/2" -14 | 250,0 | 4 | -25 | 90 |
| SKS 20 IR SN72 | 19 | G 3/4" -14 | 250,0 | 4 | -25 | 90 |
| SKS 25 IR SN72 | 25 | G 1" -11 | 200,0 | 4 | -25 | 90 |

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

Variante izdelka

SKS IR SN72 VA Vtič za vtično spojko, nerjavno jeklo

Pribor

SKS ZUBS SN72 Zaščita pred prahom vtič za spojko, SKS..SN 72