# SKS IR SP

Vtič za vtično spojko

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Območje uporabe** | splošna uporaba, npr. v industriji, gradbenih strojih, agrarni tehniki itd. |
| **Priključek 1** | notranji navoj BSP cilindričen |
| **Oblika tesnila 1** | za uvojne čepe izvedb A, B in evtl. izvedbe E |
| **skladno z** | Pioneer |
| **Dodatna značilnost** | s krogelnim ventilom |
| **Material:** | jeklo |
| **Zaščita površine** | galvanično prevlečeno |



## Opis

Vtične spojke omogočajo hiter priključek.

## Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

## Artikel

| Opis | DN* | Priključni navoj | L (mm) | Obratovalni tlak (bar) | SF* ozn. * | Temperatura mineralno olje min. (°C) | Temperatura mineralno olje max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKS 06 IR SP** | 6 | G 1/4" -19 | 35,3 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |
| **SKS 10 IR SP** | 10 | G 3/8" -19 | 38,0 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |
| **SKS 13 IR SP** | 12 | G 1/2" -14 | 51,4 | 200,0 | 4 | -25 | 125 |
| **SKS 20 IR SP** | 19 | G 3/4" -14 | 46,0 | 200,0 | 4 | -25 | 125 |

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

## Pribor

| | |
|---|---|
| **SKS ZUBS SP** | Zaščita pred prahom vtič za spojko, SKS..SP |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*