# SKS IR T
Vtič za vtično spojko

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Območje uporabe** | splošna uporaba, npr. v industriji, gradbenih strojih, agrarni tehniki itd. |
| **Priključek 1** | notranji navoj BSP cilindričen |
| **Oblika tesnila 1** | za uvojne čepe izvedb A, B in evtl. izvedbe E |
| **skladno z** | Tema |
| **Material:** | jeklo |
| **Zaščita površine** | galvanično prevlečeno |



## Opis

Vtične spojke omogočajo hiter priključek.
Za visok pretok pri minimalni izgubi tlaka.

## Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

## Artikel

| Opis | DN* | Size | Priključni navoj | SF* ozn. * | Temperatura mineralno olje min. (°C) | Temperatura mineralno olje max. (°C) | Obratovalni tlak (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKS 06 IR T** | 6 | 4 | G 1/4" -19 | 2,5 | -30 | 100 | 450,0 |
| **SKS 10 IR T** | 10 | 6 | G 3/8" -19 | 3,0 | -30 | 100 | 350,0 |
| **SKS 13 IR T** | 12 | 8 | G 1/2" -14 | 3,0 | -30 | 100 | 300,0 |
| **SKS 20 IR T** | 19 | 12 | G 3/4" -14 | 2,5 | -30 | 100 | 280,0 |
| **SKS 25 IR T** | 25 | 16 | G 1" -11 | 3,5 | -30 | 100 | 250,0 |

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

## Pribor

| | |
|---|---|
| **SKS ZUBS T** | Zaščita pred prahom vtič za spojko, SKS..T |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*