

### Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	splošna uporaba, npr. v industriji, gradbenih strojih, agrarni tehniki itd.
<b>Priključek 1</b>	notranji navoj BSP cilindričen
<b>Oblika tesnila 1</b>	za uvojne čepe izvedb A, B in evtl. izvedbe E
<b>skladno z</b>	Tema
<b>Material:</b>	jeklo
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno



### Opis

Vtične spojke omogočajo hiter priključek.  
Za visok pretok pri minimalni izgubi tlaka.

### Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

### Artikel

Opis	DN*	Size	Priključni navoj	SF* ozn. *	Temperatura mineralno olje min. (°C)	Temperatura mineralno olje max. (°C)	Obratovalni tlak (bar)
<b>SKS 06 IR T</b>	6	4	G 1/4" -19	2,5	-30	100	450,0
<b>SKS 10 IR T</b>	10	6	G 3/8" -19	3,0	-30	100	350,0
<b>SKS 13 IR T</b>	12	8	G 1/2" -14	3,0	-30	100	300,0
<b>SKS 20 IR T</b>	19	12	G 3/4" -14	2,5	-30	100	280,0
<b>SKS 25 IR T</b>	25	16	G 1" -11	3,5	-30	100	250,0

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

### Pribor

**SKS ZUBS T** Zaščita pred prahom vtič za spojko, SKS..T