# TKM MV H 90

Objemka za temperirno sklopko z ventilom, kot 90°

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Priključek 1** | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| **Oblika tesnila 1** | 60° notranji konus |
| **Material:** | med |



## Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

## Artikel

| Opis | DN* | Priključni navoj | Mere vtiča (mm) | Obratovalni tlak (bar) | SF* ozn. * | Temperatura mineralno olje min. (°C) | Temperatura mineralno olje max. (°C) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TKM 09 MV 02 H 90** | 2 | M 10x1 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |
| **TKM 09 MV 06 H 90** | 6 | M 14x1,5 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |
| **TKM 13 MV 08 H 90** | 8 | M 16x1,5 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 22 |

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen – SW = ključna širina

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*