

# TKM MV MM

Objemka za temperirno spojko z ventilom

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

**Priključek 1** priključek za cev

**Material:** med



## Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

## Artikel

| Opis            | DN* | Priključek za cev (mm) | Mere vtiča (mm) | Obratovalni tlak (bar) | SF* ozn. * | Temperatura mineralno olje min. (°C) | Temperatura mineralno olje max. (°C) |
|-----------------|-----|------------------------|-----------------|------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| TKM 09 MV 06 MM | 6   | 6                      | 9               | 15,0                   | 3          | -15                                  | 150                                  |
| TKM 09 MV 09 MM | 10  | 9                      | 9               | 15,0                   | 3          | -15                                  | 150                                  |
| TKM 13 MV 09 MM | 10  | 9                      | 13              | 15,0                   | 3          | -15                                  | 150                                  |
| TKM 13 MV 13 MM | 12  | 13                     | 13              | 15,0                   | 3          | -15                                  | 150                                  |
| TKM 19 MV 19 MM | 19  | 19                     | 19              | 15,0                   | 3          | -15                                  | 150                                  |

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen