

# TKM MV MM 45 ND

Objemka za temperirno sklopko z ventilom, kot 45°

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Priključek 1</b>   | priključek za cev  |
| <b>Tesnilni obroč</b> | Viton, PTFE premaz |
| <b>Material:</b>      | med                |



## Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

## Artikel

| Opis                  | DN* | Priključek za cev (mm) | Mere vtiča (mm) | Obratovalni tlak (bar) | SF* ozn. * | Temperatura mineralno olje min. (°C) | Temperatura mineralno olje max. (°C) |
|-----------------------|-----|------------------------|-----------------|------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| TKM 09 MV 06 MM 45 ND | 6   | 6                      | 9               | 15,0                   | 3          | -15                                  | 150                                  |
| TKM 09 MV 10 MM 45 ND | 10  | 10                     | 9               | 15,0                   | 3          | -15                                  | 150                                  |
| TKM 13 MV 10 MM 45 ND | 10  | 10                     | 13              | 15,0                   | 3          | -15                                  | 150                                  |
| TKM 13 MV 13 MM 45 ND | 12  | 13                     | 13              | 15,0                   | 3          | -15                                  | 150                                  |

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen