# TKM S MV HB

Mufa za temperirno spojko z ventilom, z varovalko proti odpahu

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Priključek 1** | zunanji navoj cilindrični BSP |
| **Oblika tesnila 1** | 60° notranji konus |
| **Material:** | med |



## Artikel

| Opis | DN* | Priključni navoj | Mere vtiča (mm) | Obratovalni tlak (bar) | SF* ozn. * | Temperatura mineralno olje min. (°C) | Temperatura mineralno olje max. (°C) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TKM 13 S MV 10 HB** | 10 | G 3/8" -19 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 22 |
| **TKM 19 S MV 13 HB** | 12 | G 1/2" -14 | 19 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 30 |
| **TKM 19 S MV 20 HB** | 19 | G 3/4" -14 | 19 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 30 |

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen – SW = ključna širina

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*