

# TKM S OV MM ND

Mufa za temperirno spojko brez ventila, z varovalko proti odpahu

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Priključek 1</b>   | priključek za cev  |
| <b>Tesnilni obroč</b> | Viton, PTFE premaz |
| <b>Material:</b>      | med                |



## Artikel

| Opis                        | DN* | Priključek za cev (mm) | Mere vtiča (mm) | Obratovalni tlak (bar) | SF* ozn. * | Temperatura mineralno olje min. (°C) | Temperatura mineralno olje max. (°C) |
|-----------------------------|-----|------------------------|-----------------|------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>TKM 09 S OV 10 MM ND</b> | 10  | 10                     | 9               | 15,0                   | 3          | -15                                  | 150                                  |
| <b>TKM 13 S OV 10 MM ND</b> | 10  | 10                     | 13              | 15,0                   | 3          | -15                                  | 150                                  |
| <b>TKM 13 S OV 13 MM ND</b> | 12  | 13                     | 13              | 15,0                   | 3          | -15                                  | 150                                  |

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen