

TKS OV ROR

Objemka za temperirno spojko brez ventila

HANSA FLEX

Lastnosti

Priključek 1 cevni nastavek za prirez

Material: med



Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

Artikel

Opis	Zunanji Ø cevi (mm)	Mere vrtiča (mm)	dolžina (mm)	Obratovalni tlak (bar)	SF* ozn. *	Temperatura mineralno olje min. (°C)	Temperatura mineralno olje max. (°C)	SW (mm)
TKS 09 OV ROR 08 L 68	8	9	68	15,0	3	-15	150	9
TKS 09 OV ROR 08 L 100	8	9	100	15,0	3	-15	150	9
TKS 09 OV ROR 10 L 120	10	9	120	15,0	3	-15	150	11
TKS 09 OV ROR 10 L 240	10	9	240	15,0	3	-15	150	11
TKS 09 OV ROR 10 L 360	10	9	360	15,0	3	-15	150	11
TKS 13 OV ROR 14 L 150	14	13	150	15,0	3	-15	150	15
TKS 13 OV ROR 14 L 300	14	13	300	15,0	3	-15	150	15

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen – SW = ključna širina