

TKS OV ROR

Objemka za temperirno spojko brez ventila

HANSA FLEX

Lastnosti

Priključek 1 cevni nastavek za prirez

Material: med



Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

Artikel

| Opis | Zunanji Ø cevi (mm) | Mere vrtiča (mm) | dolžina (mm) | Obratovalni tlak (bar) | SF* ozn. * | Temperatura mineralno olje min. (°C) | Temperatura mineralno olje max. (°C) | SW (mm) |
|------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|--|--|------------|
| TKS 09 OV ROR 08 L 68 | 8 | 9 | 68 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 9 |
| TKS 09 OV ROR 08 L 100 | 8 | 9 | 100 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 9 |
| TKS 09 OV ROR 10 L 120 | 10 | 9 | 120 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 11 |
| TKS 09 OV ROR 10 L 240 | 10 | 9 | 240 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 11 |
| TKS 09 OV ROR 10 L 360 | 10 | 9 | 360 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 11 |
| TKS 13 OV ROR 14 L 150 | 14 | 13 | 150 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 15 |
| TKS 13 OV ROR 14 L 300 | 14 | 13 | 300 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 15 |

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen – SW = ključna širina