

PA 500 SF 45 VA

Stiskana armatura, SFL kot 45°

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Območje uporabe | zatisna armatura za cevi HD 500 |
| Priključek 1 | priključek za prirobnico SAE 3000 PSI |
| Oblika tesnila 1 | plosko tesneče z SF-O-tesnilom |
| kratica | SFL |
| Standard | SAE J518 ISO 6162-1 |
| Vključitev | z zaščito pred odtrganjem (Interlock) |
| Obseg dobave | zatisna mazalka + okov |
| Material: | nerjavno jeklo |



Navodila za naročanje

NBR tesnila
FPM (Viton) na zahtevo

Artikel

| Opis | DN | Size | Palec | velikost prirobnice | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|--------------------|----|------|--------|---------------------|-----------|-----------|------------|
| PA 520 SF 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 38,1 | 6,7 | 38,0 |
| PA 520 SF 25 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 44,5 | 8,0 | 39,5 |
| PA 525 SF 45 VA | 25 | 16 | 1" | 1" | 44,5 | 8,0 | 39,0 |
| PA 525 SF 32 45 VA | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 50,8 | 8,0 | 44,0 |
| PA 532 SF 45 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 50,8 | 8,0 | 45,0 |
| PA 532 SF 40 45 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 60,3 | 8,0 | 46,0 |
| PA 540 SF 45 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 60,3 | 8,0 | 49,0 |
| PA 540 SF 50 45 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 71,4 | 9,5 | 60,0 |
| PA 550 SF 45 VA | 51 | 32 | 2" | 2" | 71,4 | 9,5 | 65,0 |

Variante izdelka

PA 500 SF 45 A Stiskana armatura, SFL kot 45°, jeklo