

# ND AB 45

Vtični priključek, DKR kot 45°

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Priključek 1     | matični navoj BSP     |
| Oblika tesnila 1 | 60° zunanji konus     |
| kratica          | DKR                   |
| Standard         | ISO 8434-6<br>BS 5200 |
| Material:        | jeklo                 |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |



## Navodilo

Nepoškodovane cevne nastavke se lahko ponovno uporabi.

## Artikel

| Opis        | DN | Size | Palec | G1         | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | S1 |
|-------------|----|------|-------|------------|------------|------------|----|
| ND 06 AB 45 | 6  | 4    | 1/4"  | G 1/4" -19 | 51,0       | 16,0       | 17 |
| ND 10 AB 45 | 10 | 6    | 3/8"  | G 3/8" -19 | 58,0       | 18,0       | 19 |
| ND 13 AB 45 | 12 | 8    | 1/2"  | G 1/2" -14 | 68,0       | 19,0       | 27 |
| ND 16 AB 45 | 16 | 10   | 5/8"  | G 5/8" -14 | 81,0       | 21,0       | 30 |

## Pribor

ND ASR GE, RO, BL Omejevalni obroč za vtični cevni priključek