

# ND FL / ND FS

Vtični priključek, BEL / BES

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Priključek 1</b>	cevni nastavki
<b>Oblika tesnila 1</b>	priključek za rezni obroč
<b>kratica</b>	BEL / BES
<b>Standard</b>	ISO 8434-1
<b>Material:</b>	jeklo
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno



## Navodilo

Nepoškodovane cevne nastavke se lahko ponovno uporabi.

Končna montaža rezalnega obroča se mora izvajati v kaljenem nastavku za predmontažo (VOM...).

ne uporabljati pri novih konstrukcijah; priporočamo ND...FL: ND...AOL.

## Artikel

Opis	DN	Size	Palec	Serija	D2 (mm)	L1 (mm)
ND 06 FL 04	6	4	1/4"	L	6,0	44,0
ND 06 FL	6	4	1/4"	L	8,0	44,0
ND 10 FL 08	10	6	3/8"	L	10,0	49,0
ND 10 FL	10	6	3/8"	L	12,0	49,0
ND 13 FL 10	12	8	1/2"	L	12,0	54,0
ND 13 FL	12	8	1/2"	L	15,0	55,0
ND 16 FL	16	10	5/8"	L	18,0	67,0
ND 20 FL	19	12	3/4"	L	22,0	69,0
ND 06 FS	6	4	1/4"	S	10,0	-

## Pribor

ND ASR GE, RO, BL Omejevalni obroč za vtični cevni priključek

## Dodatni elementi

VOM Predmontažni nastavki