


PA 500 AJ 90 VA

Zatisna armatura, DKJ kot 90°

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-------------------------|--|
| Območje uporabe | zatisna armatura za cevi HD 500 |
| Priključek 1 | matični navoj UN/UNF |
| Oblika tesnila 1 | 74° notranji konus |
| kratica | DKJ |
| Standard | ISO 8434-2 |
| Vključitev | z zaščito pred pred odtrganjem (Interlock) |
| Obseg dobave | zatisna mazalka + okov |
| Material: | nerjavno jeklo |



Artikel

| Opis | DN | Size | Palec | G1 | L2 (mm) | S1 |
|--------------------|----|------|--------|----------------|------------|----|
| PA 520 AJ 90 VA | 19 | 12 | 3/4" | 1,1/16" -12 UN | 72,0 | 32 |
| PA 520 AJ 25 90 VA | 19 | 12 | 3/4" | 1,5/16" -12 UN | 79,0 | 41 |
| PA 525 AJ 90 VA | 25 | 16 | 1" | 1,5/16" -12 UN | 86,0 | 41 |
| PA 525 AJ 32 90 VA | 25 | 16 | 1" | 1,5/8" -12 UN | 93,0 | 50 |
| PA 532 AJ 90 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1,5/8" -12 UN | 96,0 | 50 |
| PA 532 AJ 40 90 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1,7/8" -12 UN | 98,0 | 60 |
| PA 540 AJ 90 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 1,7/8" -12 UN | 107,0 | 60 |
| PA 540 AJ 50 90 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 2,1/2" -12 UN | - | - |
| PA 550 AJ 90 VA | 51 | 32 | 2" | 2,1/2" -12 UN | 151,5 | 70 |