

# PA 500 AJF 90 A

Stiskana armatura, ORFS kot 90°

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Območje uporabe</b>  | zatisna armatura za cevi HD 500            |
| <b>Priključek 1</b>     | matični navoj UN/UNF                       |
| <b>Oblika tesnila 1</b> | ploščato tesnenje                          |
| <b>kratica</b>          | ORFS                                       |
| <b>Standard</b>         | ISO 8434-3                                 |
| <b>Vključitev</b>       | z zaščito pred pred odtrganjem (Interlock) |
| <b>Obseg dobave</b>     | zatisna mazalka + okov                     |
| <b>Material:</b>        | jeklo                                      |
| <b>Zaščita površine</b> | galvanično prevlečeno                      |



## Artikel

| Opis            | DN | Size | Palec  | Obratovalni tlak<br>(bar) | G1              | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | S1 |
|-----------------|----|------|--------|---------------------------|-----------------|------------|------------|----|
| PA 720 AJF 90   | 19 | 12   | 3/4"   | 413,0                     | 1,3/16" -12 UN  | 126,0      | 56,0       | 36 |
| PA 725 AJF 90   | 25 | 16   | 1"     | 413,0                     | 1,7/16" -12 UN  | 157,5      | 68,0       | 41 |
| PA 532 AJF 90 A | 31 | 20   | 1.1/4" | 275,0                     | 1.11/16" -12 UN | 178,0      | 34,0       | 50 |
| PA 540 AJF 90 A | 38 | 24   | 1.1/2" | 275,0                     | 2" -12 UN       | 209,0      | 32,0       | 60 |