

PA 500 AOS 90 A

Stiskana armatura, DKOS kot 90°

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Območje uporabe | zatisna armatura za cevi HD 500 |
| Priključek 1 | metrična matica |
| Oblika tesnila 1 | 24° zunanji konus s tesnilnim obročem |
| kratica | DKOS |
| Standard | ISO 8434-1 |
| Vključitev | z zaščito pred odtrganjem (Interlock) |
| Obseg dobave | zatisna mazalka + okov |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |



Artikel

| Opis | DN | Size | Palec | G1 | za zunanji Ø cevi (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | OR |
|--------------------|----|------|--------|----------|------------------------|---------|---------|----|------------|
| PA 720 AOS 16 90 | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 20 | 125,5 | 57,5 | 36 | 17,5 x 2,5 |
| PA 720 AOS 90 | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 25 | 125,5 | 62,0 | 46 | 22,0 x 2,5 |
| PA 720 AOS 25 90 | 19 | 12 | 3/4" | M 42 x 2 | 30 | 129,0 | 71,5 | 50 | 27,0 x 2,5 |
| PA 725 AOS 20 90 | 25 | 16 | 1" | M 36 x 2 | 25 | 144,0 | 71,0 | 46 | 22,0 x 2,5 |
| PA 725 AOS 90 | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 30 | 157,5 | 72,5 | 50 | 27,0 x 2,5 |
| PA 725 AOS 32 90 | 25 | 16 | 1" | M 52 x 2 | 38 | 154,5 | 84,5 | 60 | 33,0 x 2,5 |
| PA 532 AOS 25 90 A | 31 | 20 | 1.1/4" | M 42 x 2 | 30 | 162,0 | 82,0 | 50 | 27,0 x 2,5 |
| PA 532 AOS 90 A | 31 | 20 | 1.1/4" | M 52 x 2 | 38 | 182,0 | 91,0 | 60 | 33,0 x 2,5 |

Variante izdelka

PA 500 AOS 90 VA Stiskana armatura, DKOS kot 90°, nerjavno jeklo