

PA 500 HS A

Stiskana armatura, CES

Lastnosti

| | |
|-------------------------|--|
| Območje uporabe | zatisna armatura za cevi HD 500 |
| Priključek 1 | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| Oblika tesnila 1 | 24° notranji konus |
| kratica | CES |
| Standard | ISO 8434-1 |
| Vključitev | z zaščito pred pred odtrganjem (Interlock) |
| Obseg dobave | zatisna mazalka + okov |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |



Artikel

| Opis | DN | Size | Palec | Serijska | G1 | za zunanji Ø cevi (mm) | L1 (mm) | S1 |
|--------------|----|------|--------|----------|----------|------------------------|---------|----|
| PA 720 HS 16 | 19 | 12 | 3/4" | S | M 30 x 2 | 20 | 97,0 | 32 |
| PA 720 HS | 19 | 12 | 3/4" | S | M 36 x 2 | 25 | 99,0 | 41 |
| PA 725 HS | 25 | 16 | 1" | S | M 42 x 2 | 30 | 117,0 | 46 |
| PA 532 HS A | 31 | 20 | 1.1/4" | S | M 52 x 2 | 38 | 126,0 | 55 |

Variante izdelka

PA 500 HS VA