

PA 500 SF6 45 A

Stiskana armatura, SFS kot 45°

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-------------------------|--|
| Območje uporabe | zatisna armatura za cevi HD 500 |
| Priključek 1 | priključek za prirobnico SAE 6000 PSI |
| Oblika tesnila 1 | plosko tesneče z SF-O-tesnilom |
| kratica | SFS |
| Standard | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Vključitev | z zaščito pred pred odtrganjem (Interlock) |
| Obseg dobave | zatisna mazalka + okov |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |



Artikel

| Opis | DN | Size | Palec | velikost prirobnice | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|--------------------|----|------|--------|---------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 720 SF6 45 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 135,5 | 30,0 |
| PA 720 SF6 25 45 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 47,6 | 9,6 | 139,5 | 34,5 |
| PA 725 SF6 45 | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 9,6 | 164,0 | 33,5 |
| PA 725 SF6 32 45 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 54,0 | 10,4 | 169,0 | 38,5 |
| PA 532 SF6 25 45 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 47,6 | 9,5 | - | - |
| PA 532 SF6 45 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 10,3 | 191,0 | 41,5 |
| PA 532 SF6 40 45 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 63,5 | 12,6 | 197,0 | 47,5 |
| PA 540 SF6 45 A | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 63,5 | 12,6 | 222,5 | 49,0 |
| PA 540 SF6 32 45 A | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 54,0 | 10,3 | - | - |
| PA 540 SF6 50 45 A | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 79,4 | 12,6 | 236,0 | 61,0 |
| PA 550 SF6 45 A | 51 | 32 | 2" | 2" | 79,4 | 12,6 | 275,0 | 64,5 |

Variante izdelka

PA 500 SF6 45 VA Stiskana armatura, SFS kot 45°, nerjavno jeklo